

# Yutempo tepelné čerpadlo vzduch-voda pre ohrev teplej úžitkovej vody



Zásobník TÚV



Vonkajšia jednotka

| Vnútrotná jednotka Yutempo (zásobník TÚV)           |                 | TAW-270N TAW-270NH2A H2A   |
|---|-----------------|--|
| Obsah zásobníka TÚV                                 | dm <sup>3</sup> | 262 (izolovaný nerezový zásobník / vrátane magnéziovej anódy)          |
| Rozsah nastavenia teploty vody                      | °C              | 40 °C ~ 65 °C (v režime tepelného čerpadla do 55°C)                    |
| Nominálny príkon pri ohreve <sup>1</sup>            | kWh             | 3,84   |
| Doplňujúca elektrošpirála                           | kW              | 2 (automatické zopnutie po 8 hod. príp. pri ochrane proti legionelám)  |
| COP pri príprave TÚV                                |                 | 3,09 (XL)  |
| Spotreba stand-by (P <sub>es</sub> )                | W               | 30   |
| Max. objem (V <sub>max</sub> )                      | dm <sup>3</sup> | 375 (pri jednom odbere vody / teplota vody cez +40°C)                  |
| Čas ohrevu pri nominálnych podmienkach <sup>1</sup> |                 | 6 hodín a 20 minút (z +10°C na +53°C)                                  |
| Referenčná teplota                                  | °C              | +53,3°C (priemerná teplota počas odberu V <sub>max</sub> )             |
| Elektrické napájanie 50Hz                           | V/~             | 230/1  |
| Prevádzkový prúd (max.)                             | A               | 3,1 (16)   |
| Prívod elektrického napájania                       |                 | Napojiteľné vnútri (min. 3x1,5mm <sup>2</sup> )                        |
| Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)              | mm              | 1.570 x 600 x 730 (dodávané so 4 montážnymi nohami)                    |
| Váha vnútornej jednotky                             | kg              | 63 (bez vody)  |
| Maximálny tlak vody (zásobník)                      | bar             | do max. 7 bar (inštalujte reduktor tlaku 3,5 baru a pretlakový ventil) |
| Vstup a výstup vody (vnútorné závit)                | očí             | G 3/4"   |

| Vonkajšia jednotka Yutempo                     |       | RAW-25NH2A                                    |
|--|-------|---|
| Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)         | mm    | 570 x 750 x 280                               |
| Váha vonkajšej jednotky                        | kg    | 38,0  |
| Hladina akustického tlaku <sup>2</sup>         | dB(A) | 46  |
| Rozsah nasadenia vonkajšej jednotky (max.)     | °C    | -15 °C ~ + 37 °C                              |
| Chladiaci okruh                                |       | Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil |
| Kvapalný rozvod chladiva (maticové pripojenie) | očí   | 1/4" (6,35 mm)                                |
| Plyný rozvod chladiva (maticové pripojenie)    | očí   | 3/8" (9,53 mm)                                |