

Podokenné Shirokuma NOVÉ



Vnútročné zariadenie		RAF-25RXB	RAF-35RXB	RAF-50RXB
Nominálny chladiaci výkon ¹ (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (0,9-5,2)
Nominálny vykurovací výkon ² (rozsah regulácie)	kW	3,4 (0,9-4,4)	4,5 (0,9-5,0)	6,0 (0,9-8,1)
Energetická trieda chladenie/kúrenie (str. zóna)		A++/A+	A++/A+	A+/A+
Sezónna účinnosť SEER / SCOP (stredná zóna)	WW	6,38/4,24	6,39/4,14	5,97/4,15
Spotreba energie za rok chladenie/kúrenie	kWh	137/810	192/1.098	292/1.461
Pdesign(35°C/-10°C) chladenie/kúrenie	kW	2,5/2,5	3,5/3,3	5,0/4,7
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	590 x 750 x 215	590 x 750 x 215	590 x 750 x 215
Hladina akustického tlaku ³	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-39	22-29-36-43
Super nízke-nízke-stredné-vysoké ³	dB(A)	20-26-31-38	20-26-31-39	22-29-36-44
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	55	56	59

Vonkajšie zariadenie		RAC-25FXB	RAC-35FXB	RAC-50FXB
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	736 x 800 x 350
Hladina akustického tlaku(chladenie/kúrenie) ³	dB(A)	45/47	46/48	50/52
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	62	63	65