

Podokenné Standard



Vnútoré zariadenie		RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA
Nominálny chladiaci výkon ¹ (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (1,1–4,2)	5,0 (1,9–5,2)
Nominálny vykurovací výkon ² (rozsah regulácie)	kW	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (1,1–5,2)	6,0 (2,2–7,3)
Energetická trieda chladenie/kúrenie (str. zóna)		A+/A+	A+/A+	A+/A+
Sezónna účinnosť SEER/ SCOP (stredná zóna)	W/W	5,80/4,30	6,00/4,30	5,86/4,00
Spotreba energie za rok chladenie/kúrenie	kWh	151/774	202/989	299/1.518
Pdesign (35°C/-10°C) chladenie/kúrenie	kW	2,5/2,5	3,5/3,1	5,0/4,4
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	600 x 760 x 235	600 x 760 x 235	600 x 760 x 235
Hladina akustického tlaku ³	chladenie dB(A)	23-26-32-40	25-29-35-42	25-30-37-46
Super nízke-nízke-stredné-vysoké ³	kúrenie dB(A)	23-27-33-40	26-30-35-42	25-30-37-47
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	54	56	60

Vonkajšie zariadenie		RAC-25FPA	RAC-35FPA	RAC-50FPA
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299
Hladina akustického tlaku (chladenie/kúrenie) ³	dB(A)	47/49	48/49	51/52
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	61	62	65