

## Nástenné Shirokuma NOVÉ



Vnútorné zariadenie		RAK-25RXB	RAK-35RXB	RAK-50RXB
Nominálny chladiaci výkon <sup>1</sup> (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Nominálny vykurovací výkon <sup>2</sup> (rozsah regulácie)	kW	3,2 (0,9–4,2)	4,0 (0,9–4,8)	5,8 (2,2–7,0)
Energetická trieda chladienia/kúrenie (str. zóna)		A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Sezónna účinnosť SEER / SCOP (stredná zóna)	W/W	8,50 / 4,70	8,50 / 4,72	7,20 / 4,50
Spotreba energie za rok chladienia/kúrenie	kWh	103 / 691	144 / 860	243 / 1.309
P design (35°C / -10°C) chladienia/kúrenie	kW	2,5 / 2,3	3,5 / 2,9	5,0 / 4,2
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Hladina akustického tlaku <sup>3</sup>				
chladienie	dB(A)	20-26-32-40	22-29-35-42	25-31-39-47
Super nízke-nízke-stredné-vysoké <sup>3</sup>				
kúrenie	dB(A)	20-27-33-40	22-30-35-42	25-31-39-48
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	55	60	60
Vonkajšie zariadenie		RAC-25WXB	RAC-35WXB	RAC-50WXB
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	736 x 800 x 350
Hladina akustického tlaku (chladienie/kúrenie) <sup>3</sup>	dB(A)	46 / 47	47 / 49	51 / 51
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	60	61	65