

Nástenné Performance NOVÉ



Vnútorné zariadenie		RAK-18RPB	RAK-25RPB	RAK-35RPB	RAK-50RPB
Nominálny chladiaci výkon ¹ (rozsah regulácie)	kW	2,0 (0,9–2,5)	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (1,9–5,2)
Nominálny vykurovací výkon ² (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9–3,2)	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (0,9–5,0)	6,0 (2,2–7,3)
Energetická trieda chladenie/kúrenie (str. zóna)		A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A+
Sezónna účinnosť SEER / SCOP (stredná zóna)	W/W	7,0/4,3	7,6/4,4	7,2/4,6	7,20/4,41
Spotreba energie za rok chladenie/kúrenie	kWh	100/591	115/786	170/928	243/1.381
P design (35°C/-10°C) chladenie/kúrenie	kW	2,0/1,8	2,5/2,5	3,5/3,1	5,0/4,4
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	280 x 780 x 218	280 x 780 x 218	295 x 900 x 230	295 x 900 x 230
Hladina akustického tlaku ³ chladenie	dB(A)	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46
Super nízke-nízke-stredné-vysoké ³ kúrenie	dB(A)	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	51	54	57	60

Vonkajšie zariadenie		RAC-18WPB	RAC-25WPB	RAC-35WPB	RAC-50WPB
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	530 x 660 x 278	530 x 660 x 278	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299
Hladina akustického tlaku (chladenie/kúrenie) ³	dB(A)	46/47	48/49	49/50	51/51
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	60	62	63	65