

Nástenné Performance Multi NOVÉ



Vnútorné zariadenie		RAK-25RXB	RAK-35RXB	RAK-50RXB
Nominálny chladiací výkon ¹ (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,9-5,2)
Nominálny vykurovací výkon ² (rozsah regulácie)	kW	3,2 (0,9-4,2)	4,0 (0,9-4,8)	5,8 (2,2-7,0)
Energetická trieda chladenia/kúrenie (str. zóna)		A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Sezónna účinnosť SEER / SCOP (stredná zóna)	WW	8,50/4,70	8,50/4,72	7,20/4,50
Spotreba energie za rok chladenia/kúrenie	kWh	103/691	144/860	243/1.309
Pdesign (35°C/-10°C) chladenie/kúrenie	kW	2,5/2,3	3,5/2,9	5,0/4,2
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Hladina akustického tlaku ³				
chladenie	dB(A)	20-26-32-40	22-29-35-42	25-31-39-47
Super nízke-nízke-stredné-vysoké ³				
kúrenie	dB(A)	20-27-33-40	22-30-35-42	25-31-39-48
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	55	60	60

Vonkajšie zariadenie		RAC-25WXB	RAC-35WXB	RAC-50WXB
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	736 x 800 x 350
Hladina akustického tlaku (chladenie/kúrenie) ³	dB(A)	46/47	47/49	51/51
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	60	61	65