

4-smerné kazetové Standard



Vnútoré zariadenie		RAI-25RPA	RAI-35RPA	RAI-50RPA
Nominálny chladiaci výkon ¹ (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9–3,0)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
Nominálny vykurovací výkon ² (rozsah regulácie)	kW	3,5 (0,9–5,0)	4,8 (0,9–6,6)	6,2 (0,9–7,6)
Energetická trieda chladienie/kúrenie (str. zóna)		A+/A	A+/A	A/A
Sezónna účinnosť SEER/ SCOP (stredná zóna)	W/W	5,70/3,80	5,80/3,80	5,20/3,80
Spotreba energie za rok chladienie/kúrenie	kWh	150/1.000	210/1.310	340/1.560
Pdesign (35°C/-10°C) chladienie/kúrenie	kW	2,5/2,7	3,5/3,6	5,0/4,2
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	285 x 580 x 580	285 x 580 x 580	285 x 580 x 580
Hladina akustického tlaku ⁴ chladienie	dB(A)	25-29-32-35	26-29-34-39	29-32-35-43
Super nízke-nízke-stredné-vysoké ⁴ kúrenie	dB(A)	27-30-33-36	29-32-36-40	30-32-36-43
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	50	58	58
Vonkajšie zariadenie		RAC-25NPA	RAC-35NPA	RAC-50NPA
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	570 x 750 x 280	570 x 750 x 280	650 x 850 x 298
Hladina akustického tlaku (chladienie/kúrenie) ³	dB(A)	46/46	47/49	50/52
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	65	65	65