

## Kanálové Standard



Vnútročné zariadenie		RAD-25RPA	RAD-35RPA	RAD-50RPA
Nominálny chladiaci výkon <sup>1</sup> (rozsah regulácie)	kW	2,5 (0,9~3,0)	3,5 (0,9~4,0)	5,0 (0,9~5,2)
Nominálny vykurovací výkon <sup>2</sup> (rozsah regulácie)	kW	3,5 (0,9~5,0)	4,8 (0,9~6,6)	6,2 (0,9~7,6)
Energetická trieda chladenie/kúrenie (str. zóna)		A/A	A/A	B/A
Sezónna účinnosť SEER/ SCOP (stredná zóna)	W/W	5,10/3,80	5,10/3,80	4,70/3,80
Spotreba energie za rok chladenie/kúrenie	kWh	180/960	240/1.280	380/1.560
P design (35°C/-10°C) chladenie/kúrenie	kW	2,5/2,6	3,5/3,5	5,0/4,1
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	235 x 750 x 400	235 x 750 x 400	235 x 750 x 400
Hladina akustického tlaku <sup>5</sup> chladenie	dB(A)	29-31-34-36	29-31-34-36	29-32-35-38
Super nízke-nízke-stredné-vysoké <sup>5</sup> kúrenie	dB(A)	27-30-33-37	27-30-33-37	29-32-35-38
Hladina akustického výkonu vnútri	dB(A)	57	57	58

  

Vonkajšie zariadenie		RAC-25NPA	RAC-35NPA	RAC-50NPA
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	570 x 750 x 280	570 x 750 x 280	650 x 850 x 298
Hladina akustického tlaku (chladenie/kúrenie) <sup>3</sup>	dB(A)	46/46	47/49	50/52
Hladina akustického výkonu vonku	dB(A)	65	65	65