

RPK - nástenné zariadenie



Nástenná jednotka Set Free		RPK-0.6FSN3M	RPK-0.8FSN3M	RPK-1.0FSN3M	RPK-1.5FSN3M
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	-	2,0	2,5	3,6
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	-	2,2	2,8	4,0
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	1,7	2,2	2,8	4,0
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	1,9	2,5	3,2	4,8
Elektrické napájanie 50Hz	V / fázy	230/1	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	20	20	20	50
Istenie	A	10	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	300 x 790 x 230	300 x 790 x 230	300 x 790 x 230	300 x 900 x 230
Váha vnútornej jednotky	kg	10	10	10	11
Hlučnosť ³ (min.-max.)	dB(A)	29/31/32/35	30/32/35/39	30/32/35/39	33/36/40/46
Množstvo vzduchu (min.-max.)	m ³ /h	360/420/450/480	390/420/480/600	390/420/480/600	450/540/660/840
Dialkové ovládanie (voliteľné) ⁴		Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF, infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3B alebo iné (viď príslušenstvo)			
Chladiaci okruh		Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil			
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	oči	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Priemer trubky saacej strany (maticové pripojenie)	oči	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)

Nástenná jednotka Set Free		RPK-2.0FSN3M	RPK-2.5FSN3M	RPK-3.0FSN3M	RPK-4.0FSN3M
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	5,0	5,6	7,1	10,0
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	5,6	6,3	8,0	11,2
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	5,6	7,1	8,0	11,2
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	6,3	8,5	9,0	12,5
Elektrické napájanie 50Hz	V / Ph	230/1	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	40	70	70	80
Istenie	A	10	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	333 x 1.150 x 245	333 x 1.150 x 245	333 x 1.150 x 245	333 x 1.150 x 245
Váha vnútornej jednotky	kg	17	18	18	18
Hlučnosť ³ (min.-max.)	dB(A)	33/38/40/42	36/40/43/49	36/40/43/49	41/46/49/51
Množstvo vzduchu (min.-max.)	m ³ /h	600/780/840/900	720/840/1.020/1.140	720/840/1.020/1.140	900/1.020/1.140/1.320
Dialkové ovládanie (voliteľné) ⁴		Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF, infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3B alebo iné (viď príslušenstvo)			
Chladiaci okruh		Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil			
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	oči	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)
Priemer trubky saacej strany (maticové pripojenie)	oči	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)

¹ Nominálny chladiaci výkon pri: teplota priestoru 27 °C (19 °C VT) a vonkajšia teplota 35 °C; dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

² Nominálny tepelný výkon pri: teplota priestoru 20 °C a vonkajšia teplota 7 °C (6 °C VT); dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

³ Hladina hlučnosti meraná vo vzdialenosti 1 m pod a 1 m pred zariadením (merané v bezodrazovej hlučnej komore).

⁴ Pri prevádzke s kábovým diaľkovým ovládaním musí byť na vnútornej jednotke deaktivovaný infračervený prijímač => dip prepínač na infračervenom prijímači. Pri prevádzke s infračerveným diaľkovým ovládačom PC-LH3B nie je potrebná žiadna modifikácia, nakoľko je infračervený prijímač v jednotke zabudovaný z výroby ako štandard.