

## RCIM-mini 4-smerné kazetové zariadenia Euroraster



4-smerné kazetové Set Free (Euroraster)		RCIM-0.6FSN3*	RCIM-0.8FSN3	RCIM-1.0FSN3	RCIM-1.5FSN3	RCIM-2.0FSN3
Panel		P-N23WAM	P-N23WAM	P-N23WAM	P-N23WAM	P-N23WAM
Nominálny chladiaci výkon <sup>1</sup> (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	-	2,0	2,5	3,6	5,0
Nominálny tepelný výkon <sup>2</sup> (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	-	2,2	2,8	4,0	5,6
Nominálny chladiaci výkon <sup>1</sup> (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	1,7	2,2	2,8	4,0	5,6
Nominálny tepelný výkon <sup>2</sup> (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	1,9	2,5	3,2	4,8	6,3
Elektrické napájanie 50 Hz	V/ fázy	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	60	70	70	80	80
Istenie	A	10	10	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	295 x 570 x 570	295 x 570 x 570	295 x 570 x 570	295 x 570 x 570	295 x 570 x 570
Rozmery panelu (V x Š x H)	mm	35 x 700 x 700	35 x 700 x 700	35 x 700 x 700	35 x 700 x 700	35 x 700 x 700
Váha vnútornej jednotky	kg	17	17	17	17	17
Hlučnosť <sup>3</sup> (min.–max.)	dB(A)	28/32/34	28/34/36	28/34/36	33/35/38	37/39/42
Množstvo vzduchu (min.–max.)	m <sup>3</sup> /h	600/660/720	600/720/780	600/720/780	720/810/900	720/840/960
Výtlak čerpadla kondenzátu	mm	650 mm od spodnej hrany zariadenia				
Diaľkové ovládanie (voliteľné) <sup>4</sup>		Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF, infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3A + prijímač alebo iné (viď príslušenstvo)				
<b>Chladiaci okruh</b>		Chladivo R410A, elektronický expanzný ventil				
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	cól	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Priemer trubky saacej strany (maticové pripojenie)	cól	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,9 mm)

<sup>1</sup> Nominálny chladiaci výkon pri: teplota priestoru 27 °C (19 °C VT) a vonkajšia teplota 35 °C; dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

<sup>2</sup> Nominálny tepelný výkon pri: teplota priestoru 20 °C a vonkajšia teplota 7 °C (6 °C VT); dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

<sup>3</sup> Hladina hlučnosti meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod zariadením (merané v bezodrazovej hlučotesnej komore).

<sup>4</sup> Pri prevádzke s infračerveným diaľkovým ovládaním PC-LH3A musí byť do vnútornej jednotky dodatočne zabudovaný infračervený prijímač PC-ALHC.

Samostatné kombinácie s kazetovými zariadeniami RCIM-xxFSN3 nie sú dovolené.

\* Vnútorná jednotka RCIM-0.6FSN3 môže byť napojená na vonkajšie jednotky RAS-xxFSXN(H-1E).