

RCD - 2-smerné kazetové zariadenia



2-smerné kazetové Set Free		RCD-1.0FSN2	RCD-1.5FSN2	RCD-2.0FSN2	RCD-2.5FSN2
Panel		P-N23DNA	P-N23DNA	P-N23DNA	P-N23DNA
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	2,5	3,6	5,0	5,6
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	2,8	4,0	5,6	6,3
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	2,8	4,0	5,6	7,1
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	3,2	4,8	6,3	8,5
Elektrické napájanie 50 Hz	V/fázy	230/1	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	80	80	80	110
Istenie	A	10	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	298 x 860 x 620	298 x 860 x 620	298 x 860 x 620	298 x 860 x 620
Rozmery panelu (V x Š x H)	mm	30 x 1.100 x 710	30 x 1.100 x 710	30 x 1.100 x 710	30 x 1.100 x 710
Váha vnútornej jednotky	kg	27	27	27	30
Hlučnosť ³ (min.~max.)	dB(A)	30/32/34	30/32/35	30/32/35	31/34/38
Množstvo vzduchu (min.~max.)	m ³ /h	360/420/480	540/660/780	660/780/900	840/960/1.140
Výtlak čerpadla kondenzátu	mm	600 mm od spodnej hrany zariadenia			
Diaľkové ovládanie (voliteľné) ⁴		Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF, Infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3A + prijímač alebo iné (viď príslušenstvo)			
Chladiaci okruh		Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil			
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	cól	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	3/8" (9,53 mm)
Priemer trubky sacej strany (maticové pripojenie)	cól	1/2" (12,7 mm)	1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)

2-smerné kazetové Set Free		RCD-3.0FSN2	RCD-4.0FSN2	RCD-5.0FSN2
Panel		P-N23DNA	P-N46DNA	P-N46DNA
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	7,1	10,0	12,5
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke Utopia)	kW	8,0	11,2	14,0
Nominálny chladiaci výkon ¹ (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	8,0	11,2	14,0
Nominálny tepelný výkon ² (ku vonk. jednotke SetFree)	kW	9,0	12,5	16,0
Elektrické napájanie 50 Hz	V/fázy	230/1	230/1	230/1
Elektrický príkon	W	130	140	200
Istenie	A	10	10	10
Rozmery vnútornej jednotky (V x Š x H)	mm	298 x 860 x 620	298 x 1.420 x 620	298 x 1.420 x 620
Rozmery panelu (V x Š x H)	mm	30 x 1.100 x 710	30 x 1.660 x 710	30 x 1.660 x 710
Váha vnútornej jednotky		30	48	48
Hlučnosť ³ (min.~max.)	dB(A)	31/34/38	33/36/40	36/40/43
Množstvo vzduchu (min.~max.)	m ³ /h	840/960/1.140	1.260/1.440/1.680	1.500/1.740/2.040
Výtlak čerpadla kondenzátu	mm	600 mm od spodnej hrany zariadenia		
Diaľkové ovládanie (voliteľné) ⁴		Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF, Infračervené diaľkové ovládanie PC-LH3A + prijímač alebo iné (viď príslušenstvo)		
Chladiaci okruh		Chladiivo R410A, elektronický expanzný ventil		
Priemer trubky kvapalnej strany (maticové pripojenie)	cól	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)	3/8" (9,53 mm)
Priemer trubky sacej strany (maticové pripojenie)	cól	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)	5/8" (15,9 mm)

¹ Nominálny chladiaci výkon pri: teplota priestoru 27 °C (19 °C VT) a vonkajšia teplota 35 °C; dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

² Nominálny tepelný výkon pri: teplota priestoru 20 °C a vonkajšia teplota 7 °C (6 °C VT); dĺžka rozvodov 7,5 m; prevýšenie 0 m.

³ Hladina hlučnosti meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod zariadením (merané v bezodrazovej hlučkotesnej komore).

⁴ Pri prevádzke s infračerveným diaľkovým ovládaním PC-LH3A musí byť do vnútornej jednotky dodatočne zabudovaný infračervený prijímač PC-ALHD.