

RPF - opláštené podokenné



| Podokenné Set Free | | RPF-1.0FSN2E | RPF-1.5FSN2E | RPF-2.0FSN2E | RPF-2.5FSN2E |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nominálny chladiaci výkon ¹ (k vonk. jedn. Utopia) | kW | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 5,6 |
| Nominálny tepelný výkon ² (k vonk. jedn. Utopia) | kW | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 6,3 |
| Nominálny chladiaci výkon ¹ (k vonk. jedn. SetFree) | kW | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 7,1 |
| Nominálny tepelný výkon ² (k vonk. jedn. SetFree) | kW | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 8,5 |
| Elektrické napájanie 50 Hz | V / fázy | 230 / 1 | 230 / 1 | 230 / 1 | 230 / 1 |
| Elektrický príkon | W | 40 | 50 | 90 | 90 |
| Istenie | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rozmery vnútornej jednotky (V × Š × H) | mm | 630 × 1.045 × 220 | 630 × 1.170 × 220 | 630 × 1.420 × 220 | 630 × 1.420 × 220 |
| Váha vnútornej jednotky | kg | 25 | 28 | 33 | 34 |
| Hlučnosť ³ (min. – max.) | dB(A) | 29 / 32 / 35 | 31 / 35 / 38 | 32 / 36 / 39 | 34 / 38 / 42 |
| Množstvo vzduchu (min. – max.) | m ³ / h | 360 / 420 / 510 | 540 / 600 / 720 | 660 / 840 / 960 | 660 / 840 / 960 |
| Dialkové ovládanie (voliteľné) ⁴ | | Káblové diaľkové ovládanie PC-ARF (môže byť zabudované do opláštenia) alebo iné (viď príslušenstvo) | | | |
| Chladiaci okruh | | Chladivo R410A, elektronický expanzný ventil | | | |
| Priemer trubky kvap. strany (maticové pripojenie) | cól | 1/4" (6,35 mm) | 1/4" (6,35 mm) | 1/4" (6,35 mm) | 3/8" (9,53 mm) |
| Priemer trubky sacej strany (maticové pripojenie) | cól | 1/2" (12,7 mm) | 1/2" (12,7 mm) | 5/8" (15,9 mm) | 5/8" (15,9 mm) |