

Vonkajšie jednotky



Vonkajšie zariadenie		RAM-33NP2B NOVÉ	RAM-40NP2B NOVÉ	RAM-53NP2B	RAM-53NP3B
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek		2	2	2	2-3
Nominálny chladiaci výkon (rozsah min - max)	kW	3,3 (1,5 - 3,8)	4,0 (1,5 - 4,2)	5,3 (1,5 - 6,6)	5,3 (1,5 - 6,6)
Nominálny vykurovací výkon (rozsah min - max)	kW	4,0 (1,5 - 4,6)	5,2 (1,5 - 5,5)	6,8 (1,5 - 7,2)	6,8 (1,5 - 7,2)
SEER / SCOP (stredné pásmo)		6.30 / 4.30	7.00 / 4.33	7.15 / 4.31	7.15 / 4.31
Energetická trieda (SEER / SCOP) stredné pásmo		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	570 x 750 x 280	570 x 750 x 280	750 x 850 x 298	750 x 850 x 298
Váha vonkajšej jednotky	kg	38	41	53	53
Hladina akustic. tlaku chladienie ³	dB(A)	48	49	50	50
Hladina akustic. tlaku kúrenie ³	dB(A)	50	51	51	51
Rozsah nasadenia vonkajšia teplota (max.)	°C	chladienie: -10°C ~ +43°C; kúrenie: -20°C ~ +21°C			

Vonkajšie zariadenie		RAM-68NP3B	RAM-70NP4B	RAM-90NP5B	RAM-110NP6B NOVÉ
Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek		2-3	2-4	2-5	4-6
Nominálny chladiaci výkon (rozsah min - max)	kW	6,8 (2,4 - 8,0)	7,0 (2,4 - 8,8)	8,5 (1,5 - 9,5)	10,6 (1,5 - 13,2)
Nominálny vykurovací výkon (rozsah min - max)	kW	8,5 (2,4 - 9,5)	8,5 (2,6 - 9,5)	11,0 (1,5 - 11,5)	13,6 (1,5 - 14,4)
SEER / SCOP (stredné pásmo)		6.60 / 4.20	6.30 / 4.20	6.50 / 4.20	6.30 / 4.20
Energetická trieda (SEER / SCOP) stredné pásmo		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Rozmery vonkajšej jednotky (V x Š x H)	mm	800 x 850 x 298	800 x 850 x 298	800 x 950 x 370	1.450 x 855 x 308
Váha vonkajšej jednotky	kg	58	58	71	113
Hladina akustic. tlaku chladienie ³	dB(A)	50	50	53	55
Hladina akustic. tlaku kúrenie ³	dB(A)	53	53	56	56
Rozsah nasadenia vonkajšia teplota (max.)	°C	chladienie: -10°C ~ +43°C; kúrenie: -20°C ~ +21°C			